

SC250

5

22 - 0

[RETOUR](#)



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		SC250
Tension	V	36
Puissance Brosse / Aspiration	W	180/180
Débit Air	L/s	-
Dépression	mm H2O	650
Indice de Protection	IPxx	IPX4
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail / Embouchure	ø mm / 0	340 / 360
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	mm	80/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	1000
Pression Brossage	kg	max 12
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	66 dB(A) ± 3 dB(A)
Rendement Théorique / Effectif	m ² /h	1360/680
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	6/6
Dimensions Lxlxh	cm	63 x 42,5 x 40 (corps)
Poids à vide / en ordre de marche	kg	25/32

Conforme(s) aux directives CE

DESIGNATION

Référence

Equipement(s) standard(s)

AUTOLAVEUSE à conducteur accompagnant SC250 - Kit Batterie Lithium avec chargeur, Brosse Cylindrique 340 mm - Medium Nylon, Embouchure - 360 mm - PU - 2 Pièces, Bac récupération débris, MAINTENANCE	FR16001328
AUTOLAVEUSE à conducteur accompagnant SC250 - Kit Batterie Lithium avec chargeur, Brosse Cylindrique 340 mm - Medium Nylon, Embouchure - 360 mm - PU - 2 Pièces, Bac récupération débris	9087380020

Batterie(s)

Kit Batterie Lithium avec chargeur	9100002056
------------------------------------	------------

Brosse(s) / Plateau(x) ø370mm

Brosse Cylindrique 340 mm - Medium Nylon - Blanche	9100002066
Brosse Cylindrique 340 mm - Douce Nylon - Noire	9100002069
Brosse Cylindrique 340 mm - Dure (grit 320) - Grise	9100002067
Rouleau Cylindrique 340 mm - Microfibre	9100002068

Accessoire(s)

Embouchure - 360 mm - PU - 2 Pièces	9100002064
Bac récupération débris orange	9100001964