



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	V	230
Intensité	Amp	-
Moteur	W	250
Largeur de travail	mm	432
Diamètre brosse/plateau	mm	432
Vitesse de brosse/plateau	tr/min	170
Câble d'alimentation	m	20
Poids (machine seule)	kg	64
Dimensions LxIxh	cm	102 x 48,5 x 64,7

Conforme(s) aux directives CE

Référence

DESIGNATION

Equipement(s) standard(s)

Autolaveuse de sol AS4335 C 43 cm 35 litres eau propre/eau sale livrée avec un câble de 20 mètres. Brosse et plateau porte disque avec centreur de série, jupe anti éclaboussure	50000583
---	----------

Accessoires

Lamelle avant pour embouchure d'aspiration (caoutchouc)	VS15201
Lamelle arrière pour embouchure d'aspiration (caoutchouc)	VS15204
Lamelle avant pour embouchure d'aspiration (PU)	VS15202
Lamelle arrière pour embouchure d'aspiration (PU)	VS15205
Brosse standard de lavage PPL Ø0.7 noire - 43 cm - pour AS4325B/AS4335C de série	VS15374
Brosse de lavage GRIT 180 grise - 43 cm - pour AS4325B/AS4335C en option	VS15338
Plateau support disque (sans centreur) pour AS4325B/AS4335C de série	VS15440
Kit centreur de disque de série	VS15441
Jupe anti éclaboussure de série	VS15439
Kit boîte accessoires	VS15409
Câble d'alimentation 20 M	VF90703-EU

