

SINGULAR



ÉMULSION ACRYLIQUE DÉTERGENT AUTO-LUSTRANT

- Pour la protection et l'entretien des sols poreux
- Haut niveau de brillance
- Nettoie, protège et lustre la surface des sols

Produit formulé avec des émulsions polymériques adapté au traitement des sols synthétiques et en pierre. Excellent également pour l'entretien nettoyant-cirant. Ne provoque aucune accumulation.

② MODE D'EMPLOI

TRAITEMENT : Après avoir soigneusement déciré à l'aide du décirant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer deux couches de produit avec une brosse à enduire. Laisser sécher environ 45 minutes entre une couche et l'autre. **ENTRETIEN :** Diluer le produit avec de l'eau, étaler la solution sur le sol avec une frange ou un balai à franges en rinçant fréquemment ceux-ci pendant le nettoyage. Si nécessaire, repasser avec la frange ou le balai à franges propres pour éliminer la solution de nettoyage.



SINGULAR**DILUTION**

Traitements: prêt à l'emploi.
Entretien: 2% - 5% (200 - 500 ml pour 10 L d'eau).

SPÉCIFICATIONS

Rendements des produits (m²/lt):

Opération	Conc.%	Rendement produit (m ² /lt)
ENTRETIEN SOL	4%	300

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Blanc

PARFUM: Floral

COV: 0,10%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
8,0 ± 0,5		1.024			17 ± 1

! PRECAUTION

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient du (de la) COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

NOTES

Craint le gel.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
3807	Kg 5	4	9x4=36