

DiverseyTM

TASKI®

Jontec Jonclean 800

Alcalin dégraissant désincrustant puissant

Description

Détergent dégraissant alcalin spécifiquement formulé pour le dégraissement et pour les opérations ponctuelles de remise en état des sols non protégés.

Propriétés principales

- Aptitudes anti grisaillement renforcée sur les carrelages
- Polyvalent : convient pour une utilisation manuelle, mécanisée (autolaveuse et nettoyeur basse/haute pression)

Bénéfices

- Idéal pour le nettoyage industriel, les remises en état des sols tels que les parkings
- Elimine les salissures importantes (traces de pneus, graisses et huiles minérales, marques de goudron...) sur toutes surfaces (ex : béton, béton peint, acier, surfaces peintes, émail, carrelage, plastique)

Mode d'emploi

Dosage:

Manuel :

Dosage : concentration de 3 à 5%

Mécanisé :

- Nettoyeur Basse Pression (pré détachage) : concentration de 5 à 10%
- Nettoyeur Haute Pression (application directe) : concentration de 1 à 3%
- Autolaveuse : concentration de 2 à 3%

Application:

1. Pulvérisation préalable en basse pression : pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir de 5 à 10 minutes en fonction de l'état d'encrassement du sol. Rincer la surface à haute pression en eau froide ou chaude (60/70°C).
2. Application directe en haute pression (80/100 bars), en eau froide ou chaude : appliquer la solution directement sur la surface à nettoyer.
3. Autolaveuse : doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une autolaveuse et appliquer la solution. Passer l'autolaveuse sur la zone à traiter, enlever les eaux résiduelles.
4. Utiliser la méthode indirecte pour les salissures résistantes : frotter la surface à nettoyer sans aspirer, laisser agir 10 minutes, puis frotter une seconde fois et aspirer directement les eaux résiduelles.

Important :

Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau et à l'alcalin.

En cas d'éclaboussures essuyer immédiatement avec un tissu humide.

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible.



° A.I.S.E.

**Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.*

**TASKI®**

Jontec Jonclean 800

Données techniques

Aspect: Liquide limpide, rouge

Valeur pH (pur): > 13.2

valeur du pH (en cours d'utilisation): 11.5

Densité relative (20°C): 1.08 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diverseys.com.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux alcalins et à l'eau. Ne pas utiliser sur des surfaces en aluminium. Tester la compatibilité du matériau dans un endroit peu visible avant utilisation. Éliminer immédiatement les éclaboussures de solution sur les surfaces sensibles aux alcalins.

Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnement

TASKI Jontec Jonclean 800 est disponible dans les conditionnements suivants :

2x5L

1x20L

1x200L