

Nettoyeurs haute pression mobiles

Compact mais puissant

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires

- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking au pied
- Marche/Arrêt automatique - Temporisé
- Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Température ajustable de 30°C à 150°C - Etage vapeur
- Cellule manque flamme brûleur
- Système anticalcaire avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED
- Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

| Accessoires inclus | Référence | Quantité mini. | MH 3C-145/600 PA EU | MH 3C-145/600 PAX EU | MH 3C-180/780 PA EU |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
| | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | • | • |
| Coupleur femelle ERGO | | | | | |
| | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | • | • |
| Flexible Haute Pression, DN6 | | | | | |
| | FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101406175 | 0 | • | |
| | FLEXIBLE HP DN6X10M QC 3/8IN NILFISK HW | 101406069 | 0 | • | • |
| Enrouleur de flexible | | | | | |
| | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | • | |
| Poignée Pistolet | | | | | |



Nettoyeurs haute pression mobiles

Compact mais puissant

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MH 3C-145/600 PA EU | MH 3C-145/600 PAX EU | MH 3C-180/780 PA EU |
|--|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | • | • | • |
| Lance Universal | | | | | | |
| | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94 | 106403036 | 0 | • | • | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | | | |
| | BUSE TORNADO PLUS 0340 | 101119735 | 0 | • | • | |
| | BUSE TORNADO PLUS 0400 | 101119738 | 0 | | | • |
| | BUSE TORNADO PLUS 0530 | 101119742 | 0 | | | |

• Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MH 3C-180/780 PAX EU |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------|----------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | |
| | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | • |
| Coupleur femelle ERGO | | | | |
| | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | • |
| Flexible Haute Pression, DN6 | | | | |
| | FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101406175 | 0 | • |
| | FLEXIBLE HP DN6X10M QC 3/8IN NILFISK HW | 101406069 | 0 | |
| Enrouleur de flexible | | | | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Compact mais puissant

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MH 3C-180/780 PAX EU |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | • |
| Poignée Pistolet | | | | |
|  | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD | 106403122 | 0 | • |
| Lance Universal | | | | |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94 | 106403036 | 0 | • |
| Buse Tornado avec bague couleur | | | | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0340 | 101119735 | 0 | |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0400 | 101119738 | 0 | • |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0530 | 101119742 | 0 | |
| Modèle | MH 3C-145/600 PA EU | MH 3C-145/600 PAX EU | MH 3C-180/780 PA EU | |
| Référence | 107146880 | 107146881 | 107146890 | |
| Caractéristiques | | | | |
| Monophasé | • | • | | |
| Triphasé | | | • | |
| Chaudière EcoPower | • | • | • | |
| Fonction quick service | • | • | • | |
| Accessoires Ergo 3000 | • | • | • | |
| Pistons en acier inoxydable | • | • | • | |
| Position parking | • | • | • | |
| Culasse en laiton | • | • | • | |
| Démarrage et arrêt automatique retardés | • | • | • | |
| Détecteur de flamme | • | • | • | |
| Injecteur de détergent x 1 | • | • | • | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Compact mais puissant

| Modèle | MH 3C-145/600 PA EU | MH 3C-145/600 PAX EU | MH 3C-180/780 PA EU |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Référence | 107146880 | 107146881 | 107146890 |
| Caractéristiques | | | |
| Réservoir de frein à eau | • | • | • |
| Porte pistolet à pulvérisation | • | • | • |
| Crochet de câble, tournant | • | • | • |
| Réservoir de solution 10 litres | • | • | • |
| Réservoir 15 litres | • | • | • |
| Jauge extérieur de carburant | • | • | • |
| Fonction ECO mode | • | • | • |
| 2 porte lances | • | • | • |
| Grande roue - 4 pièces | • | • | • |
| Anti Stone | • | • | • |
| Boîte de rangement | • | • | • |
| Modèle | MH 3C-180/780 PAX EU | | |
| Référence | 107146891 | | |
| Caractéristiques | | | |
| Monophasé | • | | |
| Triphasé | • | | |
| Chaudière EcoPower | • | | |
| Fonction quick service | • | | |
| Accessoires Ergo 3000 | • | | |
| Pistons en acier inoxydable | • | | |
| Position parking | • | | |
| Culasse en laiton | • | | |
| Démarrage et arrêt automatique retardés | • | | |
| Détecteur de flamme | • | | |
| Injecteur de détergent x 1 | • | | |
| Réservoir de frein à eau | • | | |
| Porte pistolet à pulvérisation | • | | |
| Crochet de câble, tournant | • | | |
| Réservoir de solution 10 litres | • | | |
| Réservoir 15 litres | • | | |
| Jauge extérieur de carburant | • | | |
| Fonction ECO mode | • | | |
| 2 porte lances | • | | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nettoyeurs haute pression mobiles

Compact mais puissant

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Modèle | MH 3C-180/780 PAX EU | | |
| Référence | 107146891 | | |
| Caractéristiques | | | |
| Grande roue - 4 pièces | • | | |
| Anti Stone | • | | |
| Boîte de rangement | • | | |
| Caractéristiques Techniques | | | |
| Pression à la pompe (bar/MPa) | MH 3C-145/600 PA EU | MH 3C-145/600 PAX EU | MH 3C-180/780 PA EU |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 145/14.5 | 145/14.5 | 180/18 |
| Pompe (tr/min) | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
| Pompe (tr/min) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Puissance absorbée (kW) | 3.7 | 3.7 | 5.3 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A) | 230/1/50/16 | 230/1/50/16 | 400/3/50/9 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 600/530 | 600/530 | 780/710 |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C) | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Consommation fioul (kg/h) | 2.4 | 2.4 | 3.2 |
| Capacité du réservoir (l) | 15 | 15 | 15 |
| Taille de la buse | .0340 | .0340 | .0400 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Pistons inox | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Poids (kg) | 115 | 119 | 115 |
| Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA) | 96 | 96 | 97 |
| Recommended avg. hours of use per day | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Caractéristiques Techniques | | | |
| Pression à la pompe (bar/MPa) | MH 3C-180/780 PAX EU | 180/18 | |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 3.8 | | |
| Pompe (tr/min) | 2800 | | |
| Puissance absorbée (kW) | 5.3 | | |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A) | 400/3/50/9 | | |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 780/710 | | |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C) | 80/150 | | |
| Longueur câble (m) | 5 | | |
| Consommation fioul (kg/h) | 3.2 | | |
| Capacité du réservoir (l) | 15 | | |
| Taille de la buse | .0400 | | |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Compact mais puissant

Caractéristiques Techniques

MH 3C-180/780
PAX EU

| | |
|---|---------------|
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 40 |
| Pistons inox | 3 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 1010x700x1016 |
| Poids (kg) | 119 |
| Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA) | 97 |
| Recommended avg. hours of use per day | 1-2 |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | Référence | Quantité mini. | MH 3C-145/600 PA EU | MH 3C-145/600 PAX EU | MH 3C-180/780 PA EU |
|--|-----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Raccord et adaptateur ERGO | | | | | |
| ANNEAU DE JOINT | 1801075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  BAIONNETTE 1/4" ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT RACCORDS RAPIDES M + F | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | ● | ● | ● |
|  RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8 | 1600493 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Coupleur male ERGO | | | | | |
|  ADAPTATEUR | 66159 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  RACCORD GARDENA 3/4" 19MM | 1608629 | 0 | ○ | ○ | ○ |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.