

Nettoyeurs haute pression mobiles

Compact mais puissant

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires

- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking au pied
- Marche/Arrêt automatique - Temporisé
- Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Température ajustable de 30°C à 150°C - Etage vapeur
- Cellule manque flamme brûleur
- Système anticalcaire avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED
- Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
Coupleur femelle ERGO					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0	•	•
	FLEXIBLE HP DN6X10M QC 3/8IN NILFISK HW	101406069	0	•	•
Enrouleur de flexible					
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	•	•
Poignée Pistolet					



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Compact mais puissant

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Lance Universal					
 LANCE UNIVERSAL PLUS COURBÉE L94	106403036	0	•	•	•
Buse Tornado avec bague couleur					
 BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0	•	•	
 BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0			•
 BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	0			

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 3C-180/780 PAX EU
Raccord et adaptateur ERGO			
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•
Coupleur femelle ERGO			
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•
Flexible Haute Pression, DN6			
 FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0	•
 FLEXIBLE HP DN6X10M QC 3/8IN NILFISK HW	101406069	0	
Enrouleur de flexible			



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Compact mais puissant

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 3C-180/780 PAX EU
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	•
Poignée Pistolet				
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•
Lance Universal				
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	•
Buse Tornado avec bague couleur				
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0	
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0	•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	0	

Modèle	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Référence	107146880	107146881	107146890

Caractéristiques

Monophasé	•	•	
Triphasé			•
Chaudière EcoPower	•	•	•
Fonction quick service	•	•	•
Accessoires Ergo 3000	•	•	•
Pistons en acier inoxydable	•	•	•
Position parking	•	•	•
Culasse en laiton	•	•	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•
Injecteur de détergent x 1	•	•	•



Nettoyeurs haute pression mobiles

Compact mais puissant

Modèle	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Référence	107146880	107146881	107146890

Caractéristiques

Réservoir de frein à eau	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Réservoir de solution 10 litres	•	•	•
Réservoir 15 litres	•	•	•
Jauge extérieur de carburant	•	•	•
Fonction ECO mode	•	•	•
2 porte lances	•	•	•
Grande roue - 4 pièces	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Boîte de rangement	•	•	•

Modèle	MH 3C-180/780 PAX EU
Référence	107146891

Caractéristiques

Monophasé	
Triphasé	•
Chaudière EcoPower	•
Fonction quick service	•
Accessoires Ergo 3000	•
Pistons en acier inoxydable	•
Position parking	•
Culasse en laiton	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•
Détecteur de flamme	•
Injecteur de détergent x 1	•
Réservoir de frein à eau	•
Porte pistolet à pulvérisation	•
Crochet de câble, tournant	•
Réservoir de solution 10 litres	•
Réservoir 15 litres	•
Jauge extérieur de carburant	•
Fonction ECO mode	•
2 porte lances	•



Nettoyeurs haute pression mobiles

Compact mais puissant

Modèle	MH 3C-180/780 PAX EU		
Référence	107146891		
Caractéristiques			
Grande roue - 4 pièces	•		
Anti Stone	•		
Boîte de rangement	•		
Caractéristiques Techniques	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	2.6	2.6	3.8
Pompe (tr/min)	2800	2800	2800
Puissance absorbée (kW)	3.7	3.7	5.3
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	600/530	600/530	780/710
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	80/150	80/150	80/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul (kg/h)	2.4	2.4	3.2
Capacité du réservoir (l)	15	15	15
Taille de la buse	.0340	.0340	.0400
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40
Pistons inox	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Poids (kg)	115	119	115
Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA)	96	96	97
Recommended avg. hours of use per day	1-2	1-2	1-2
Caractéristiques Techniques	MH 3C-180/780 PAX EU		
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18		
Impact de nettoyage (kg/force)	3.8		
Pompe (tr/min)	2800		
Puissance absorbée (kW)	5.3		
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	400/3/50/9		
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	780/710		
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	80/150		
Longueur câble (m)	5		
Consommation fioul (kg/h)	3.2		
Capacité du réservoir (l)	15		
Taille de la buse	.0400		



Compact mais puissant

Caractéristiques Techniques

MH 3C-180/780
PAX EU

Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40
Pistons inox	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	1010x700x1016
Poids (kg)	119
Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA)	97
Recommended avg. hours of use per day	1-2

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○
Coupleur male ERGO					
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM	1608629	0	○	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.