

Pro ephy®

GANT LESSIVAGE

Gros nettoyage

100 % latex naturel

Finition lisse et sans couture

Gant de catégorie III
(risques majeurs)



Niveau de performance du matériau testé selon EN ISO 13977

	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Résistance à la coupure	2	5	10	15	22	30

CE 0598

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr



> Utilisation

Pour les travaux courants de nettoyage, lessivage et manipulation industrielle en milieu humide et en extérieur. Utilisé dans l'industrie agro-alimentaire, l'imprimerie et l'industrie chimique. Excellent confort d'utilisation pour la manipulation d'objets (même froids), lourds ou de longue durée, en immersion, en présence d'acides, bases et d'aldéhydes même à basses températures.

Porter les gants sur des mains sèches et propres. Rincer les gants à l'eau tiède avant de les retirer. Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

> Composition


- 100 % latex naturel sur support textile en maille 100% coton interlock.

> Caractéristiques

Traitement bactériostatique et fongicide.
Sans couture sur les zones de travail.

- Forme : Anatomique
- Longueur : 300 mm (+/- 10 mm)
- Épaisseur : 1,25 mm (+/- 0,10 mm)
- Couleur : Bleu
- Doublure : Interlock - support jersey
- Extérieur : Finition Lisse
- Finition manchette : ... Droite

RÉFÉRENCES NORMATIVES :



Ce produit est classé dans la catégorie III des équipements de protection individuelle (EPI) par le règlement européen EPI EU2016 / 425 et il a été démontré qu'il est conforme à ce règlement grâce à la ou aux normes européennes harmonisées telles que EN ISO 374-1: 2016 + A1 : 2018, EN 388: 2016 + A1: 2018, EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-4:2013 (Norme de résistance contre la dégradation aux produits chimiques).

> Précautions d'emploi

Gant réutilisable pour risque majeur Cat.III. Utilisation réservée aux professionnels. Produit contenant du latex naturel et des composés chimiques qui peuvent provoquer des allergies.

Le gant ne doit pas:

- Entrer en contact avec une flamme nue.
- Être porté là où il existe le risque d'être happés par une machine en mouvement, conformément à l'EN 420 clause 7.3.7

Éviter l'utilisation avec des substances toxiques et/ou agressives, huiles ou dérivés d'hydrocarbures. Lorsqu'ils sont usagés, les gants peuvent offrir une résistance moindre aux produits chimiques dangereux. Avant utilisation, inspectez les gants pour déceler tout défaut ou imperfection.

> Logistique

	Cdt	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)	paquet (12 paires)
Colis		4 paquets	4 paquets	4 paquets
Colis dim ext (cm)		36 x 29 x 29 H	36 x 29 x 29 H	36 x 29 x 29 H
Poids brut		6 kg	6 kg	6 kg
Code produit		010101B	010102B	010099B