

## Nettoyages industriels difficiles

L'aspirateur IVB 965-0L SD XC est la performance à l'état pur. Réalisé avec le plus grand soin, sa conception répond exactement à vos attentes : débit de 7200L/min, dépression de 230 bars. Il est productif et aspire les gros déchets dans tous types d'industries. Avec son système de descente de cuve par poignée mobile et roulette, le travail de vidage devient réellement facile.

- Bi-moteur de 3600W monophasé
- Cartouche filtrante PET lavable avec système de décolmatage XtremeClean™
- Cuve acier inoxydable 50L, amovible et sur roues
- Câble caoutchouc 10m
- Entrée de cuve ø50mm avec possibilité ø36 à 50mm avec raccords « Multifit ».



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

• Equipement standard

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	IVB 965 0L SD XC ASPI 50L
<b>Filtre d'aspiration</b>				
	FILTRE HEPA D275X187 CLASSE H	107400564	1	
	FILTRE PET NANO FIBRE METAL D275X187MM	107400562	1	•
<b>Disposal Bag</b>				
	LOT DE 5 SACS PLASTIQUES	302001480	1	•
<b>Safety Filter Bag</b>				
	LOT 5 SACS CLASSE H	302003473	1	



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Nettoyages industriels difficiles

Modèle	IVB 965 0L SD XC ASPI 50L
Référence	302002916
Caractéristiques	
Support de tube	•
Démarrage moteur en douceur	•
Support pour outils	•
Antistatique	•
Contrôle de la vitesse du moteur	•
Châssis en acier robuste	•
Niveau sonore faible	•
Réservoir en acier inoxydable	•
Rangement accessoires	•
Câble caoutchouc antistatique	•
Cartouche filtrante lavable	•
Prise outil avec marche/arrêt automatique	•
Grandes roues et poignée soft grip	•
Filtre poussière classe H	•
Nettoyage du filtre système XtremeClean	•
Rangement des accessoires	•
Rangement du câble	•
Dispositif d'ensachage	•
Caractéristiques Techniques	
Mise à la terre	YES
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Indice de protection	IPX4
Classe poussière	L
Puissance nominale (W)	2x1200
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	270
Débit d'air sans flexible (l/sec)	120
Dépression (kPa)	23
Dépression max. (kPa)	23
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	67
Capacité de cuve (l)	50
Type du filtre principal	PET Nano
Surface du filtre principal (cm²)	7800



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Nettoyages industriels difficiles

## Caractéristiques Techniques

IVB 965 0L SD XC  
ASPI 50L

Entrée (mm)

50 MultiFit

Dimensions (L x L x H) (mm)

615x690x990

Poids (kg)

45


● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	IVB 965 0L SD XC ASPI 50L
<b>System 50 Tube</b>				
	ADAPTATEUR D58/36 MM	40452	1	○
	TUBE AVEC MANCHE COUDE ALU D.50MM	15335	1	○
	TUBE COURBE D36MM ACIER I	15341	1	○
	TUYAU DE RALLONGE Ø 50 MM	5152	1	○
<b>System 50 Brush/Universal Nozzle</b>				
	BROSSE RONDE NYLON Ø50MM	40458	1	○
	EMBOUCHURE ALU Ø50X200MM	41100	1	○
	EMBOUT POUR GROSSES SALETÉS Ø 50 MM	5153	1	○
<b>System 50 Crevice/Cone Nozzle</b>				
	EMBOUT EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	7868	1	○
	EMBOUT SPÉCIAL EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	19936	1	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Nettoyages industriels difficiles

Accessoires		Référence	Quantité mini.	IVB 965 UL SD XC ASPI 50L
	SUCEUR PLAT D50 RESISTANT	31244	1	○
	TUBE PLAT PLASTIQUE D 50x370MM	7102	1	○
<b>System 38 Crevice/Cone Nozzle</b>				
	ADAPTATEUR 38/50MM	302002884	1	○
	BUSE CANALISATION	8054	1	○
<b>System 50 Hose Vacuum Cleaner</b>				
	FLEXIBLE 4M D50 AS	15815	1	○
	FLEXIBLE 4M D50 RESISTANT A LA CHALEUR	11061	1	○
	FLEXIBLE COPEAUX 4 M D50	15182	1	○
	FLEXIBLE D50 4M UNIVERSEL	15358	1	○
	FLEXIBLE METAL GALVANISE 4M D50	15013	1	○
<b>System 38 Tube</b>				
	TUBE ALU CALORIFUGE 2 5 M Ø38	15340	1	○
	TUBE COURBE D.38MM	302002889	1	○
<b>System 50 Vac Floor Nozzle</b>				



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Nettoyages industriels difficiles

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	IVB 965 UL SD XC ASPI 50L
	BROSSE DE RECHANGE POUR	15347	1	○
	EMBOUCH D50 ALU 500MM	15344	1	○
	EMBOUCHURE ALU Ø 50x500MM	15343	1	○
	KIT LAMELLES CAOUT D EMBOUCHURE	15346	1	○
<b>System 36 Tube</b>				
	ACCOUPLEMENT	29457	1	○
<b>Kit d'accessoires pour aspirateur</b>				
	KIT ACCES SOL-MACHINE D36	302000927	1	○
	KIT INDUSTRIE D 50MM	63216	1	○
	KIT POUR COPEAUX D50MM	61681	1	○
	KIT SOL INDUSTRIE D 36MM	63214	1	○
<b>Kit accessoires</b>				
	KIT ANTISTATIQ MULTIFIT D	80601000	1	○
	KIT MACHINE PUR MULTIFIT	80601100	1	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Nettoyages industriels difficiles

Accessoires		Référence	Quantité mini.	IVB 965 UL SD XC ASPI 50L
	KIT MACHINE/SOL CAOUT MUL	80601300	1	○
	KIT MACHINE/SOL PUR MULTI	80601200	1	○
<b>Filtre d'aspiration</b>				
	FILTRE HEPA D275X187 CLASSE H	107400564	1	
	FILTRE PET NANO FIBRE METAL D275X187MM	107400562	1	●
<b>Disposal Bag</b>				
	LOT DE 5 SACS PLASTIQUES	302001480	1	●
<b>Autres</b>				
	PANIER A COPEAUX	302001612	1	○
<b>System 38 Hose Vacuum Cleaner</b>				
	FLEXIBLE ASPI STD D38X4M	302002796	1	○
<b>Sack Filter</b>				
	SURFILTRE ANTI COLMATAGE	302002894	1	○
<b>Safety Filter Bag</b>				
	LOT 5 SACS CLASSE H	302003473	1	
<b>Exhaust Air Collector</b>				
	KIT COLLECTEUR AIR ECHAP D50 ATTIX 9	107409036	0	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.