



ÉMULSION MÉTALLISÉE

Émulsion anti-dérapante pour la protection et la brillance des sols

- Haute résistance au trafic
- Haute brillance
- Entretien facile



UTILISATION

Destiné à protéger tous types de sols tout en assurant le maintien de l'aspect d'origine. Recommandé pour les sols à fort trafic.

MODE D'EMPLOI

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Etendre le produit pur d'une façon régulière à l'aide d'une mop ou d'un applicateur d'émulsion.

Appliquer une 2ème couche et les suivantes, en prenant soin de les croiser. Bien laisser sécher (de 30 à 60 minutes).

Consommation : 20 m² par litre et par couche.

Utiliser un détergent neutre pour l'entretien.

COMPOSITION

Résine acrylique : > 30 %.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide blanc opalescent.

pH du produit pur : ≈ 8

Densité à 20 °C : ≈ 1.02

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient : Résine acrylique. Nocif en cas d'ingestion. P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Utilisation réservée aux professionnels.



LOGISTIQUE



Code	130187
Colisage	2x5Kg
Colis/couche	16
Colis/palette	64



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21 121 Fontaine-Les-Dijon
geh@geh.fr - www.geh.fr

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

SOL & SURFACE