

ultra cuisine



FILM ÉTIRABLE ALIMENTAIRE

300 m x 30 cm
300 m x 45 cm

Résistant et étirable
Auto-adhérence

Disponible en boîte distributrice avec système
de découpe PVC ZipCut et en recharge



> Utilisation

Ce film destiné à la restauration hors domicile est spécialement dédié au marché Européen pour l'emballage de tous les produits alimentaires à l'exception des produits gras, ou gras en surface ou conservés en milieux huileux y compris les fruits à coque sous forme de pâte ou de crème, les sauces à caractères gras.

> Mode d'emploi

Il est adapté pour les conditions de contact suivantes :

- tout contact avec des denrées alimentaires à des températures basses ou à la température ambiante et pendant une courte durée (≤ 30 minutes).
- tout contact à l'état congelé ou réfrigéré moins de 30 jours
- Toute conservation de longue durée à la température ambiante ou à une température inférieure, y compris en cas d'emballage sous conditions de remplissage à chaud et/ou de chauffage à une température T où $70^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$ pendant une durée maximale de $t = 120/2^{(T-70)/10}$ minutes.
- Toute condition de contact comprenant le remplissage à chaud et/ou le chauffage à une température T où $70^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$ pendant une durée maximale de $t = 120/2^{(T-70)/10}$ minutes, non suivie d'une conservation de longue durée à la température ambiante ou à l'état réfrigéré.

Il n'est pas adapté pour la cuisson en micro-ondes.

Il ne convient pas à l'utilisation au four classique, au four à infra-rouges et au four multi-usages.

> Composition

PVC + plastifiants. (Fiche de donnée de sécurité mise à disposition.)

> Caractéristiques

- Longueur : 300 m.
- Largeur : 30 cm / 45 cm
- Épaisseur : 7.5 μm .
- Diamètre intérieur mandrin : 36 mm.
- Couleur : Mauve
- Structure : Monocouche.
- Contact alimentaire : Oui.
- Force à la rupture sens machine : 24 N/mm². ASTM D882
- Force à la rupture sens travers : 21 N/mm². ASTM D882
- Allongement sens machine : 105 %. ASTM D882
- Allongement sens travers : 117 %. ASTM D882

Conforme au règlement européen N°10/2011/CE et à la législation Européenne en vigueur (1935/2004/CE) relative aux matériaux destinés à être en contact avec des produits alimentaires.

Peut être utilisé avec le dérouleur pour film étirable alimentaire ci-contre :

- Lame de découpe en métal
- Dimensions : 515 x 147 x 100 mm



Code 155014

> Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. Stocker idéalement entre 15 et 20 °C dans un local sec. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

BRCS Packaging
Materials



	300 m x 30 cm	300 m x 30 cm	300 m x 45 cm	300 m x 45 cm	
Cdt	boîte distributrice	recharge	boîte distributrice	recharge	dérouleur
Colis	6 boîtes	3 recharges	6 boîtes	3 recharges	1 dérouleur
Colis dim ext (cm)	34,7 X 26 X 18,5 H	35 X 24 X 8 H	49,7 X 25,5 X 17 H	49,5 X 8 X 23 H	50 x 12 x 12 H
Poids brut	6,45 kg	2,93 kg	9,45 kg	4,29 kg	0,51 kg
Code produit	155001	155003	155002	155004	155014

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

CUISINE