

Autolaveuse verticale ergonomie & flexibilité

i-mop
XXL PRO
V23

Accessoires livrés de série



K.1.IMOPXXLU.FCT.0C

i-mop XXL PRO V23

- sans batterie
- sans chargeur

K.1.S.72.1081.2

Réservoir
de solution
i-dose

K.1.S.72.1088.4

Réservoir
de récupération
antimicrobiens

K.2.S.72.1092.797

Brosse standard

K.1.S.72.1601.21/00

Raclette complète EZ
Linatex / PA

K.1.S.72.0643.357


Kit de trempage



Module intégré

Autolaveuse connectée
Accès au plateforme de
gestion matériels *Cloud

Accessoires en option et consommables

K.2.S.72.1092.70
Brosse soupleK.2.S.72.1092.797
Brosse standardK.2.S.72.1092.1
Brosse dureK.2.S.72.1342.797
Brosse poil naturelK.2.S.72.1391.797
Brosse standard
basse densitéK.2.S.72.1391.1
Brosse standard
basse densitéK.2.72.0093.
Fixation brosse
code couleur HACCPK.2.S.72.1214.797
Plateau porte disqueK.2.72.1216.64
Disque Diamant
Twister Vert
nettoyage quotidien
des sols en pierre,
béton,
céramique, vinyle,
bois et caoutchouc.K.2.72.1216.8
Disque Diamant
Twister Jaune
nettoyage quotidien des
sols protégés et non
protégésK.2.72.1216.4
Disque Diamant
Twister Orange
nettoyage carreaux de
céramique non
homogènes
rénovation Terrazzo,
pierre et bétonK.20.72.1213.2
Disque blanc
polissage léger
lustrageK.20.72.1213.1
Disque rouge
nettoyage quotidien
récurage légerK.20.72.1213.79
Disque bleu
nettoyage intensif,
sols mats ou non vitrifiésK.20.72.1213.64
Disque vert
nettoyage quotidien
des sols non-protégés
nettoyage en profondeurK.20.72.1213.0
Disque noir
décrassage
décapageK.10.72.1345.0
Disque Mélamine
nettoyage des traces
noires et graissesK.10.72.1099.2
Bavette avant
LinatexK.10.72.1100.2
Bavette arrière
LinatexK.10.72.1099.3
Bavette avant
PrimothaneK.10.72.1100.3
Bavette arrière
PrimothaneK.120.72.0444.7
E52
Nettoyant quotidienK.120.72.0444.111
E33
Nettoyant sanitairesK.120.72.0444.6
E73
DégraissantK.1.S.72.1601.21/00
Suceur complet EZ
Linatex/PAK.1.S.72.1601.31/00
Suceur complet EZ
Primothane/PABatterie i-power 14
K.1.S.72.7479.357 : Gauche/Droite
K.1.S.72.3074.357 : Gauche seule
K.1.S.72.3079.357 : Droite seuleBatterie i-power 20
K.1.S.72.7479.2/20 : Gauche+Droite
K.1.S.72.2074.2 : Gauche seule
K.1.S.72.2079.2 : Droite seuleChargeur i-charge 9
K.1.S.72.0344.0 : chargeur rapide
K.1.S.72.0299.0 : chargeur traditionnelK.1.72.0324.0
Goupillon
de nettoyage de bac

Caractéristiques techniques

Application	surfaces dures
Performance théorique	Jusqu'à 2 300m²/h
Performance pratique	1 200 - 1 800 m²/h
Vitesse de la brosse	350 tr/mn
Pression de la brosse	31,5 gr/cm ²
Largeur de travail	62 cm
Nombres de brosses / disques	2 (Ø 31cm)
Dimensions de la machine (HxLxI)	129 x 68 x 48 cm
Poids sans batteries et eau	21 kg
Poids avec batteries et eau	25,5 kg
Réservoir de solution	5 l
Réservoir de récupération	5 l (8 l maximum)
Niveau sonore (1m)	Mode Eco : 68 dB / Mode Haut : 74 dB
Vibration	Amplitude (mm) : <0,4442 Vitesse (m/s) : <0,008 Accélération (m/s²) : 0.943
Matériau	PP, Aluminum
Alimentation	Batterie Lithium-ion (2)
Spécifications de la batterie	i-power 14: 25,2 V, 14 Ah / i-power 20: 24 V, 20 Ah
Autonomie	i-power 14: 120mn / i-power 20 : 183 mn
Temps de charge	i-power 14 avec i-charge 9 : 90-100 mn i-power 20 avec i-charge 9 : 183 mn
Type de chargeur	Externe
Chargeur	110-240 V, 50/60 Hz
Mode ECO	Utilise 40 % de solution de nettoyage en moins
Moteur	Brushless
Géolocalisation & enregistrement data	OUI



Spécificités



Le moteur Brushless réduit les rejets de particules, améliore l'efficacité énergétique, prolonge la durée de vie de l'appareil, offre une puissance accrue et assure une autonomie prolongée. Vous pouvez choisir entre le mode haute aspiration (90W) et le mode basse aspiration (60W). Le mode basse aspiration est particulièrement adapté aux environnements nécessitant moins de bruit, tels que les hôpitaux et les hôtels.



Le panneau de commande est intuitif, offrant une prise en main rapide et un mode de travail préprogrammé. La poignée soft-touch améliore le confort en réduisant les vibrations, ce qui facilite la manœuvre. De plus, les matériaux robustes permettent une utilisation dans divers secteurs industriels. L'i-mop est une autolaveuse connectée qui permet de collecter des données précises, offrant ainsi une gestion optimisée de l'entretien et une meilleure visibilité sur les performances de nettoyage.



Le support de conduite/parking offre un maintien soutenu et allège la charge sur le timon réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur pendant le nettoyage. L'équilibre intégré à l'autolaveuse reste stable même lorsque le timon est incliné. L'i-mop est équipée d'un commutateur d'angle électronique, ce système assure la protection des batteries. Lorsque l'inclinaison du timon dépasse 32°, le moteur se coupe automatiquement pour garantir une utilisation sécurisée et prolonger la durabilité.



Avec sa base basse de 7 cm et sa rotation à 360°, la plateforme de lavage et le suceur sont dotés d'un revêtement anticorrosion, garantissant une protection optimale du moteur. Cette conception rend la machine idéale pour les environnements industriels, tels que les secteurs agro-alimentaires. Lorsque l'opérateur remet le plateau de lavage en position d'arrêt (fermée), le moteur se coupe automatiquement.



Son design modulaire permet un accès facile aux composants, ce qui rend l'entretien rapide. Les bacs, antimicrobiens et clipsables, facilitent le remplissage et la vidange. Le système Plug&Play des batteries assure un fonctionnement continu avec seulement deux jeux de batteries.



Le kit de trempage intégré à la radette d'aspiration permet de respecter les temps de contact requis pour les solutions, comme les désinfectants. Les roulettes pivotantes centrales du suceur, associées aux roulettes fixes latérales, offrent une manœuvre optimale et facilitent le déplacement pendant le nettoyage. Les roulettes interchangeables sont disponibles en versions caoutchouc (standard) ou métal pour s'adapter à différents environnements de travail.



Les jupes antiéclaboussures clipsables couvrent entièrement chaque brosse, assurant une protection maximale et évitant les éclaboussures. La présence de deux roulettes bumper aux extrémités de la radette permet de protéger contre les forts frottements avec les rebords.



Offre un nettoyage en profondeur et diminue les risques de contamination croisée. Sa haute aspiration permet un séchage quasi instantané du sol, ce qui optimise la sécurité en réduisant les risques de glissades. De plus, elle réduit les temps d'immobilisation de l'espace.



Compacte et idéale pour les sites à plusieurs niveaux, elle se déplace facilement grâce à ses roulettes de transport. Elle se range aisément dans un placard et peut être transportée dans le coffre d'une petite voiture.



Les nettoyeurs superconcentrés i-dose, certifiés Cradle to Cradle. Leur formulation hautement biodégradable exclut les composés écotoxiques comme l'EDTA et le NTA. Fabriqués par fermentation biologique naturelle, ces produits allient efficacité et respect de l'environnement, de leur production à leur élimination. Ils représentent une solution de nettoyage durable et écoresponsable, minimisant l'impact sur les écosystèmes tout en maintenant des performances optimales.

i-teamglobal.com

