

ultra système®



ÉMULSION PARQUET

Autopolissante Antidérapante

Pour parquets traités et non traités.
Brillance durable et haute résistance



> Utilisation

Cire pour la porosité des sols en bois spécifiques.

> Mode d'emploi

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant, appliquer une ou deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 - 60 min entre une couche et l'autre.

Également adaptée au nettoyage ou au polissage par pulvérisation UHS (nettoyant-rénovateur antidérapant).

> Composition

Émulsion formulée avec un mélange de polymères et de cire pour la protection et la rénovation des parquets.

> Caractéristiques

- Aspect : Liquide opaque.
- Parfum : Miel.
- Couleur : Jaune.
- pH pur : 8,5 +/- 0,5.
- Densité : 1,025.
- Total de résidu sec : 13 +/- 1 %.

> Précautions d'emploi

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	Conditionnement		Palettisation
	Bidon		
Type	Bidon	Colis / couche	9
Quantité colis	4 bidons	Nombre de couche	4
Poids brut	21.3 kg	Nombre de colis / palette	36
Dimensions colis	38.5 x 27 x 30 H		

018127

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SOL & SURFACE