

OPTIMA 9900

nomadTM

1 Positionnement

Tapis profilés rigides

**TRAFIC EXTRÊME
EN FOSSE COUVERTE
OU INTÉRIEURE**

2 Avantages

- Profilés rigides aluminium pour la résistance et l'esthétisme.
- Inserts de construction textile double fibres 3M brevetée pour **absorber l'humidité, capter et masquer les saletés.**
- **Résiste extrêmement bien au trafic**, y compris au passage de chariots, caddies et chariots élévateurs.
- **Conserve un excellent aspect** quelques soient les conditions.
- **Livré aux dimensions exactes** de la fosse.

Positionnement : fosse

Trafic : > 5 000 passages / jour

Type de trafic : 9 910 – piétons

9 920 – piétons + charges roulantes

Épaisseurs : 17, 22, 27 mm

Textile : polyamide

*Inflammabilité : B_{f1} 51 norme EN13501-1
équivalent M3*

3 Surfaces

- Dimensions :
Sur-mesure
- Couleurs :
 - Gris ardoise
 - Brun châtaigne
 - Noir ébène
 - Rouge cerise
 - Bleu marine
 - Vert sapin
 - Brun liège
 - Rouge rubis
 - Caoutchouc



OPTIMA 9900

Fiche Technique

2008

Description :

Ce tapis à profilés rigides espacés est conçu pour les zones à trafic très intense. Des profilés en aluminium sont équipés d'inserts de tapis textile double-fibres brevetées 3M pour une excellente rétention de la saleté dans des conditions extrêmes de salissure de type sable, gravillons ainsi qu'une très bonne absorption de l'humidité, tout en conservant une apparence irréprochable. Les profilés sont espacés de 5 mm afin de permettre aux saletés de tomber entre les sections. Les profilés sont assemblés à l'aide de câbles d'acier souples permettant de rouler le tapis et faciliter son entretien. Deux bandes de caoutchouc sont positionnées sur la face inférieure du tapis pour optimiser l'isolation phonique.

Positionnement :

- Conçu pour les fosses d'entrée.
- Conçu pour les zones à trafic très intense, plus de 5 000 passages par jour, y compris les diables, les chariots et les chaises roulantes.
- La version la plus solide (2 mm) peut supporter le passage de chariot de près de 100 kg.

Caractéristiques spéciales :

- Très esthétique.
- Fort effet grattant et dissimulation des saletés.
- Très bonne absorption de l'humidité.
- Excellente résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion.
- Très bonne résistance au passage du matériel roulant.
- Facile à entretenir.

Gamme :

4 références de produits, obtenus en combinant :

- 3 épaisseurs de tapis pour s'adapter à toutes les profondeurs de fosse d'entrée (17, 22 et 27 mm).
- 2 épaisseurs de profilé en aluminium pour résister aux différents types de passages (1 ou 2 mm).

Combinaisons disponibles :

- 9910/17-1 : passage piéton uniquement.
- 9920/17-2 : passage piéton + chariot de moins de 100 kg.
- 9910/22-1 : passage piéton + chariot de moins de 100 kg.
- 9920/22-2 : passage piéton + chariot de plus de 100 kg.
- 9920/27-2 : passage piéton + chariot de plus de 100 kg.

Dimensions :

• Tailles personnalisées.

Le produit s'adapte à toutes les dimensions de fosse d'entrée. Les deux options suivantes sont disponibles :

- 1) si la largeur de la fosse d'entrée est inférieure à 2,2 m et/ou que sa longueur est inférieure à 3 m, le tapis est constitué d'une seule pièce découpée suivant la taille de la fosse d'entrée en usine.
- 2) si les dimensions de la fosse d'entrée sont supérieures à celles susmentionnées, le tapis final est constitué de plusieurs pièces découpées suivant la taille de la fosse d'entrée en usine et juxtaposées sur le site.

• Voir la procédure spéciale de commande :

Les mesures et plans de la fosse d'entrée y sont précisés.

• Remarque :

Les dimensions maximales de **chaque composant** de base sont 3 mètres dans le sens du trafic (perpendiculairement aux profilés d'aluminium) et 2,2 mètres perpendiculairement au sens du trafic (parallèlement aux profilés d'aluminium).

• Tolérances des dimensions des parties livrées :

+ / - 1 mm pour chaque dimension.

Conditionnement :

Tapis roulés et rangés verticalement sur des palettes standards.

Installation :

Dérouler le tapis (ou les sections de tapis) dans la fosse d'entrée. (Si des ajustements sont à réaliser sur sites, utiliser une scie sauteuse). En cas de tapis en plusieurs parties, positionner les barres en T entre chaque tapis.

Entretien :

Quotidien :

- Passer l'aspirateur sur la surface du tapis.

Périodique :

- Rouler un côté du tapis et passer l'aspirateur dans la fosse d'entrée. Répéter l'opération de l'autre côté. (Il n'est pas nécessaire de sortir le tapis de la fosse d'entrée.)

Entretien ponctuel :

- Shampooiner et réaliser une extraction à l'eau chaude.

Caractéristiques :

Type de tapis à profilés rigides	17-1	17-2	22-1	22-2	27-2
Hauteur totale du tapis	17 mm	17 mm	22 mm	22 mm	27 mm
Hauteur du profilé en aluminium	12 mm	12 mm	17 mm	17 mm	22 mm
Épaisseur du profilé en aluminium	1 mm	2 mm	1 mm	2 mm	2 mm
Largeur du profilé en aluminium	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Espacement entre deux profilés	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Distance entre deux câbles en acier	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Poids	11.3 kg/m ²	13.8 kg/m ²	12.7 kg/m ²	19.2 kg/m ²	21.5 kg/m ²
Motif des inserts de tapis	Uni	Uni	Uni	Uni	Uni
Couleurs des inserts de tapis	Anthracite Gris Marron Vert Rouge Bleu	Anthracite Gris Marron Vert Rouge Bleu	Anthracite Gris Marron Vert Rouge Bleu	Anthracite Gris Marron Vert Rouge Bleu	Anthracite Gris Marron Vert Rouge Bleu



3M France
Protection et Hygiène Professionnelles
 Boulevard de l'Oise
 95006 Cergy Pontoise Cedex
 Tel. : 01 30 31 61 84 / 61 85
 Fax : 01 30 31 61 82