

# ultra cut®

## BOBINE BLANCHE 1000 FTS

Lisse  
2 plis  
21 x 34 cm

Certifié Écolabel, FSC et PEFC  
Dévidage classique



### > Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.  
CERTIFIÉ ECOLABEL, PEFC et FSC.

### > Caractéristiques

#### COMPOSITION

- Type de papier ..... Pure ouate de cellulose WS
- Couleur : ..... BLANC
- Grammage par pli : ..... 17 g/m<sup>2</sup>
- Nombre de plis : ..... 2
- Gaufrage : ..... lisse
- Perforation : ..... 34 cm (XP Q34-100)
- Laize : ..... 21 cm (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : ..... 70 mm
- Diamètre bobine : ..... 26 cm
- Origine : ..... UE
- Écolabel : ..... EU /004/019

#### TECHNIQUE

- Contact alimentaire : ..... Oui
- Allongement longitudinal : ..... 16,00 %
- Résistance sens traction : ..... 426,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : ..... 110,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : ..... 240,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : ..... 46,00 N/m (NF EN ISO 12625-5)
- Taux de blancheur : ..... 83,00 % +/- 2 %
- Azurant optique : ..... Non

Produite dans une usine ISO 9001-14001-45001

#### Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 192445



Code 192444



### > Logistique

Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

Bobine

sous film

2 bobines

21 x 30 x 60 H

4,8 kg

280116A



MIXTE  
Papier issu de  
sources responsables  
FSC® C130680



ISO 9001  
ISO14001  
ISO45001

Poids et mesures (tolérance +/-5%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

## ESSUYAGE