

ultra système®

2.1

BOUCHE PORES

Scellant pour porosités du sol

Prêt à l'emploi

Effet anti-poussière et anti-tache

Résistant au trafic intense



> Utilisation

Destiné aux sols très poreux avec effet anti-poussière et anti-tache. Convient pour le traitement des sols dans l'industrie, les sols à forte circulation, les ateliers et garages.

> Mode d'emploi

Prêt à l'emploi. Après avoir décaper soigneusement les remontées de salpêtre, appliquer deux couches de produit à l'aide d'un mouilleur. Diluer la première couche à 50 % dans l'eau afin de favoriser l'imprégnation. Laisser sécher 45 min environ entre les deux couches.

> Composition

- Bouche-pores pour sols.
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.
- Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition.
- Formule déposée au centre antipoison de Nancy : +33 (0)3 83 22 50 50.

> Caractéristiques

- Aspect : Liquide opaque.
- Parfum : Technique.
- Couleur : Blanc.
- pH pur : 7,7 +/- 0,5.
- Densité : 1,018.
- Total de résidu sec : 20,5 - 21,5 %.

> Précautions d'emploi

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient methylchloroisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone : peut déclencher une réaction allergique. Sensible au gel. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	5 kg
Conditionnement	bidon
Colis	4 bidons
Colis dimensions extérieures (cm)	38,5 x 27 x 30 H
Poids brut	21,3 kg
Code produit	018105

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SOL & SURFACE